



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort
Regelung

Technische Daten

Höhe (cm)	139,5
Breite (cm)	42,5
Tiefe (cm)	42,5
Gewicht Speckstein (kg)	211
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	173,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	15
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	30x30/43
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	30/30/50
optimale Scheitholzlänge	25

Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	6
Wärmeleistungsbereich (kW)	3-7
Raumheizvermögen (m³)	118
CO-Emission (g/Nm³)	0,875
Abgasmassenstrom (g/s)	5,3
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	366
Staub (mg/Nm³)	21
Wirkungsgrad (%)	87

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK [®] *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 112 ECOplus

