



Ausstattung



Automatik



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



Drehbar



ECOplus mit
Feinstaubfilter



3-in-1 Komfort
Regelung

Technische Daten

Höhe (cm)	128
Breite (cm)	44
Tiefe (cm)	49
Gewicht Kacheln (kg)	174
Gewicht Speckstein (kg)	220
Anschlusshöhe hinten (cm)	109
Anschlusshöhe oben (cm)	162
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	11
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	22/40
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	24/36/32

optimale Scheitholzlänge	20
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	4
Raumheizvermögen (m³)	79
CO-Emission (g/Nm³)	1,125
Abgasmassenstrom (g/s)	4,1
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	271
Staub (mg/Nm³)	16
Wirkungsgrad (%)	84

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 125 ECOplus

