



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufuhr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Wasserführend

Technische Daten

Höhe (cm)	120
Breite (cm)	100
Tiefe (cm)	72
Gewicht Kacheln (kg)	311
Gewicht Speckstein (kg)	350
Gewicht Marmor	345
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	156
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	25,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42

Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42
optimale Scheitholzlänge	25
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	8 (luftseitig 3/wasserseitig 5)
Raumheizvermögen (m ³)	59/99
CO-Emission (g/Nm ³)	1,125
Abgasmassenstrom (g/s)	6,5
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	221
Staub (mg/Nm ³)	16
Wirkungsgrad (%)	85,7

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK [®] *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 34 WW GT
ECOplus

