



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Wasserführend

Technische Daten

Höhe (cm)	144
Breite (cm)	62
Tiefe (cm)	63
Gewicht Kacheln (kg)	338
Gewicht Speckstein (kg)	429
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	176
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	42,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	38/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	37/37/47

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	8 (luft 2,9/wass)	14 (luft 4/wasser)
Raumheizvermögen (m³)	59/99	79/196
CO-Emission (g/Nm³)	1,25	0,875
Abgasmassenstrom (g/s)	6,4	10,4
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	232	263
Staub (mg/Nm³)	15	17
Wirkungsgrad (%)	84	83,9

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK [®] *Die 1*
Nr. 1
im Kamin- & Kachelofenbau

Hark 88 WW GT H
ECOplus

